

Kokybės pažymėjimas Nr. 159325R_4647907



Dyzelinas su RRME, C klasė

Standartas: LST EN
590:2013+A1:2017

KN: 27102011 Pažymėjimo įforminimo data: 2022-08-24 Produkto pagaminimo data: 2022-08-24

Produkto masė (svoris vakuume), t: 6.654 Automobilio nr.: MB CNG641

Kokybės rodikliai	Norma	Faktiškai	Metodai
1. Cetaninis skaičius, ne mažesnis	51,0	51,2*	LST EN ISO 5165 LST EN 16715
2. Cetaninis indeksas, ne mažesnis	46,0	48,2*	LST EN ISO 4264
3. Tankis, esant 15 °C, kg/m ³	820,0-845,0	841,9**	LST EN ISO 3675 LST EN ISO 12185
4. Policiklinių aromatinių angliavandenių kiekis, % masės, ne didesnis	8	4*	LST EN 12916
5. Sieros kiekis, mg/kg, ne didesnis	10,0	6,6*	LST EN ISO 20846
6. Pliūpsnio temperatūra, °C	aukštesnė kaip 55	63,5*	LST EN ISO 2719
7. Koksingumas (produkto distiliavimo 10 % likučio), % masės, ne didesnis	0,30 *	0,01*	LST EN ISO 10370
8. Pelenų kiekis, % masės, ne didesnis	0,010	0,001*	LST EN ISO 6245
9. Vandens kiekis, % masės, ne didesnis	0,020	0,004****	LST EN ISO 12937
10. Teršalų kiekis, mg/kg, ne didesnis	24	4****	LST EN 12662
11. Vario plokštėtelės korozija (3 h esant 50 °C), korozijos laipsnis, ne didesnis	1 klasė	1a*	LST EN ISO 2160
12. Oksiduočių medžiagų kiekis, g/m ³ , ne didesnis	25	4*	LST EN ISO 12205
13. Oksidacinio stabilumo trukmė, h, ne mažesnis	20	31***	LST EN 15751
14. Tepumo savybės, nusidėvėjimo skersmuo (WSD), esant 60 °C, μm, ne daugiau	460	430*	LST EN ISO 12156-1
15. Klampa, esant 40 °C, mm ² /s	2,000-4,500	2,498*	LST EN ISO 3104 LST EN ISO 3405
16. Distiliacijos charakteristikos:			
distiliato kiekis esant 250 °C, % tūrio, ne didesnis	65	45,4*	
distiliato kiekis esant 350 °C, % tūrio, ne mažesnis	85	94,6*	
95 % distiliato kiekis esant temperatūrai, °C, ne aukštesnei	360	351,7*	
17. Ribinė filtruojamumo temperatūra, °C, ne aukštesnė	minus 5	minus 8*	LST EN 116
18. Alkilnitrato kiekis, % tūrio	nustatoma **	0,041*	LST EN ISO 13759
19. RRME kiekis, % tūrio, ne didesnis	7,0 ***	6,84**	LST EN 14078
20. Įvesto RRME tankis, esant 15 °C, pagal dozavimo RRME tankio tyrimų duomenis, kg/m ³	nurodomas	883,2**	LST EN ISO 3675
21. I-os generacijos RRME energetinė vertė, %	nurodoma	6,27	Apskaičiuojama
22. II-os generacijos RRME energetinė vertė, %	nurodoma	0,0	Apskaičiuojama
23. Mangano kiekis, mg/l, ne didesnis	2,0	< 0,5*	EN 16576

Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ kaip gamintoja patvirtina, kad produktas „Dyzelinas C klasė su RRME“ atitinka LST EN 590:2013+A1:2017 ir Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos, aplinkos ir susisiekimo ministrų 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1-348/D1-1014/3-742, reikalavimus.

* Rodiklio vertė reglamentuojama iki užsidedimo pagerinimo priedo įvedimo.

** Nustatoma pirkėjui reikalaujant


*** Faktinė RRME vertė, nurodyta įvertinus Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių p. 9.4 reikalavimus bei LST EN ISO 4259 nuorodas dėl glaudumo nuostatų ir RRME nustatymo metode LST EN 14078 nurodytą atkuriamumo vertę.

• Rodikliai iš gamintojo AB „ORLEN Lietuva“ kokybės pažymėjimo Nr. 159325.

•• Rodikliai iš autocisternų užpildymo valdymo programos ir automatizuotų matavimo sistemų.

••• Rodikliai iš akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ Kokybės tyrimų centro tyrimų protokolo Nr. A_22_1400 2022-07-09.

•••• Rodikliai paskaičiuoti pagal AB „ORLEN Lietuva“ dyzelino be RRME kokybės pažymėjimo Nr. 159325 duomenis ir RRME atitinkamų kokybės rodiklių reglamentuotas vertes arba įvedamo RRME faktines vertes iš RRME kokybės pažymėjimo.



Važtaraščio Nr.: ORB-500403 2022-08-24

Jolita Stoškienė

Apskaitos specialistė